

一般廃棄物・産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 [管理型] ( 2026年6月度 )

対象期間: 2026年6月1日 ~ 2026年6月30日

埋立廃棄物の種類及び数量[一般:規第4条の5の2 4号イ、産廃:規第12条の7の2 8号イ]

Table with columns: 種類, 数量(単位). Rows include 一般廃棄物 (焼却灰, ごみ, etc.) and 産業廃棄物 (燃え殻, 汚泥, プラスチック, etc.).

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)[一般:規第4条の5の2 4号ニ及びホ、産廃:規第12条の7の2 8号ニ及びホ]

Table with columns: 採取場所, 採取日, 分析結果が得られた日, 電気伝導率, 塩化物イオン濃度, etc. Includes data for 地下水等 and 放流水.

残余の埋立容量(年1回測定)[一般:規第4条の5の2 4号リ、産廃:規第12条の7の2 8号リ]

Table with columns: 計測日, 残余容量(m³). Shows measurement date as 令和8年6月24日 and capacity as 1,744,631.7 m³.

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)[一般:規第4条の5の2 4号ニ及びホ、産廃:規第12条の7の2 8号ニ及びホ]

Table with columns: 採取日, 採取場所, 分析結果が得られた日, 分析結果, 異常の有無, etc. Includes data for 地下水等 and 放流水.

施設の点検[一般:規第4条の5の2 4号ロ、ハ、ヘ及びト、産廃:規第12条の7の2 8号ロ、ハ、ヘ及びト]

Table with columns: 点検日, 異常の有無, 必要な措置が講じた年月日, etc. Includes data for 擁壁等, 遮水工, 調整池, and 浸出水処理設備.

※ 保有水等の導水管、浸出液処理設備の配管の防凍の為の対策について、当施設は標高1000mに位置している。その為、冬季の気温低下を考慮し埋設配管にて設置している。 [一般:規第4条の5の2 4号チ、産廃:規第12条の7の2 8号チ]